



ГЕОТЕХНОЛОГИИ

Поставка геоматериалов по
всем регионам России!

Бесплатно по России: 8 800 700-01-41

Email: npo-geotech@mail.ru

Сайт: www.npo-geotech.ru

Физико-механические показатели геосетки Hatelit (Хателит) С 40/17

Наименование показателя	Геосетка HaTelit
Средний размер ячейки геосетки, мм	От 20 до 50мм
Максимальная разрывная нагрузка по длине, кН/м, не менее:	
-по длине	30; 40
-по ширине	30;40
Удлинение при макси-мальной нагрузке, %:	
-по длине	14
-по ширине	14
Теплостойкость, °С, не более:	190
Сырьё	полиэстер
Ширина	450см

Оформить заявку на геосетку Вы можете по электронной почте npo-geotech@mail.ru, либо в разделе сайта [Заказ](#).



ГЕОТЕХНОЛОГИИ

Поставка геоматериалов по
всем регионам России!

Бесплатно по России: 8 800 700-01-41

Email: npo-geotech@mail.ru

Сайт: www.npo-geotech.ru

Наименование показателя	HaTelit® C 40/17
Материал	Геокомпозит с тонким слоем нетканого полотна
Сырье	Геосетка: PET
	Нетканый геотекстиль: PP
Покрытие	битумное
Вес, г/м	270
Пределная прочность, кН/м	
продольная	50
поперечная	50
Прочность при 3 % удлинении, кН/м	
продольная	12
поперечная	12
Растяжение при номинальной прочности, %	
продольная	12
поперечная	12

Оформить заявку на геосетку Вы можете по электронной почте npo-geotech@mail.ru, либо в разделе сайта [Заказ](#).